

Návod na obsluhu a údržbu oken a dveří

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup výrobků, od naší společnosti OKNARONDR s.r.o.. Pevně věříme, že jste s nákupem a montáží oken, dveří a okenního příslušenství byli spokojeni. Naším cílem je, abyste byli spokojeni i při samotném každodenním používání našich výrobků. Proto jsme pro Vás připravili tento Návod na obsluhu a údržbu oken a dveří.

Věnujte prosím pozornost níže uvedeným radám, které jistě přispějí k řádnému užívání Vašich nových oken, dveří a ostatního příslušenství.

Všeobecná upozornění:

- okna, dveře a jejich příslušenství (dále jen „výrobky“) užívejte pouze k danému účelu,
- dodržujte pokyny a návody uvedené v návodech výrobků nebo částí výrobků,
- dbejte na bezpečnost a ochranu zdraví při obsluze a údržbě výrobků,
- výrobky čistěte a udržujte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu,
- složité seřízení, opravy a výměny skel svěřte pouze řádně vyškoleným odborníkům.

Nebezpečí úrazu hrozí především při:

- pořezáním při rozbití skla,
- pádu nezajištěného nebo vylomeného okenního nebo dveřního křídla z rámu,
- úderu okenního nebo dveřního křídla způsobeného náhlým nebo rychlým otevřením (např. průvan, vítr...)
- přivření části těla mezi okenní nebo dveřní křídlo a rám,
- věšení nebo houpání na okenních nebo dveřních křídlech,
- zatěžování okenních nebo dveřních křídel může dojít k vytržení křídla ze závěsu, jeho pádu a následnému poranění,
- vyklánění se z oken nebo dveří, kdy hrozí vážné nebezpečí pádů.

Poškození oken, dveří a příslušenství hrozí zejména při:

- nezajištění nebo nedostatečném zajištění výrobků,
- násilném otevření okna nebo dveří,
- znečištění výrobků maltou, betonem, malbou nebo jinou agresivní látkou,
- znečištění nebo neudržování kování, závěsů, pantů a zámků (především chodem na sucho bez pravidelného mazání),
- vystavení výrobků vysokým teplotám,
- čištění výrobků chemickými rozpouštědly, abrazivními prostředky, ostrými (tvrdými) předměty,
- zajištění výrobků v otevřené poloze zádržkami, kdy hrozí vytržení křídel ze závěsů (např. průvan, násilné zavření...),
- přivírání kabelů, šňůr, el. instalace, kdy dochází k prohýbání profilu výrobků a poškození těsnění nebo až prasknutí samotného výrobku,
- zasahování do způsobu a provedení montáže výrobků (vytahování montážních klínů, montážních prvků, odstraňování PU pěny a těsnících materiálů po obvodu rámu, používání oken bez řádného vytvrzení PU pěny...),
- prací nebo manipulací s elektrickými nebo mechanickými nářadími v blízkosti výrobků (brusky...)
- těžká křídla nebo křídla větších rozměrů nenechávejte delší dobu otevřená, může dojít k jejich svěšení s následným drhnutím a poškozením.


Pro dlouhodobou funkčnost výrobků a zajištění Vaší bezpečnosti dodržujte následující nařízení:



Je zakázáno pohybovat s klikou při otevřeném okně!



Křídlo výrobku nesmí být zatěžováno doplňkovým zatížením.



Netlačte křídlem výrobku na ostění.



Nepokládejte žádné předměty mezi křídlo a rám výrobku.



V místnosti, kde mají k oknu přístup děti, nebo duševně nemocní lidé, je třeba zajistit okno proti otevření (např. doplňkovým uzamykáním nebo křídlo a rám výrobku. uzamykatelnou klikou)



Při silném větru se nedoporučuje nechávat výrobek v otevřené poloze.



Upozornění

Pootevřené křídlo může přibouchnutím způsobit poranění. Při tlačení křídla do rámu nevkládejte ruku mezi

Čištění a údržba

Pravidelná údržba výrobků:

Aby byla udržena správná funkčnost výrobků během delšího časového úseku, je nutná pravidelná údržba.

Následující úkony by měly být proto provedeny nejméně jednou za rok:

- Vysajte prach a nečistoty po obvodu výrobků.
- Zkontrolujte stav kování a všechny pohyblivé části kování ošetřte dle samostatného „Návodu na obsluhu a údržbu okenního kování“.
- Zkontrolujte stav těsnění a ošetřte ho silikonovým olejem.
- Zkontrolujte odvodňovací otvory a případné nečistoty odstranit.

Čištění plastových a hliníkových profilů výrobků:

Výrobky čistěte nejméně 2x za rok a to velmi opatrně. Okenní a dveřní profily se velmi snadno čistí a ošetřují díky svým hladkým povrchovým plochám. Běžné znečištění např. prachem nebo deštěm je snadno a rychle odstranitelné běžnými jemnými neagresivními čisticími prostředky (saponáty) a vlažnou vodou. Znečištění, které se vyskytne během technologického procesu výroby, jako maziva, nebo výrobní označení, se dají také odstranit vodou a běžnými jemnými neagresivními čisticími prostředky.

Pískové, brusné čisticí prostředky nebo hrubé mechanické čisticí látky nejsou přípustné, protože mechanicky poškozují výrobek. Pro čištění nesmějí být použity benzíny, nitrosloučeniny a další agresivní chemické sloučeniny.

Pohledové plochy profilů jsou chráněny snímatelnou fólií, která chrání výrobek proti poškození během montáže. Tuto fólii doporučujeme odstranit ihned po ukončení zednických prací, nejpozději však do 4 týdnů od montáže. Vlivem působení tepla slunečního záření mohou při překročení této lhůty vzniknout potíže při odstraňování ochranné fólie.

Čištění dřevěných profilů výrobků:

Běžná údržba výplní otvorů se provádí omytím vlažným neutrálním mýdlovým roztokem či víceúčelovým čisticím prostředkem doporučeným pro mytí dřevěných lakovaných ploch. Dřevěné části se doporučuje po omytí co nejdříve otřít suchou čistou látkou. Zásadně se nepoužívají čisticí prostředky práškové nebo s abrazivy a agresivní látky jako rozpouštědlové čističe nebo alkalické víceúčelové čističe. Při znečištění, které nelze odstranit běžnou údržbou, jako jsou například zbytky lepidel po samolepicích štítcích, lze s velkou opatrností odstranit chemicky či mechanicky. V tomto případě však hrozí poškození povrchové úpravy a ztráta záruky.

Při provádění vnějších i vnitřních omítek, nanášení povrchové úpravy na okolní stavební konstrukci apod. je nutno okna a dveře řádně chránit před znečištěním a vysokou vlhkostí. Znečištění může zapříčinit zhoršení funkčnosti či poškození celoobvodového kování a porušit povrchovou úpravu dřeva. Při dokončování omítek a jiných „mokrých“ procesech při zabudovaném výrobku je bezpodmínečně nutno intenzivně VĚTRAT! Dřevěná okna a dveře nesmí být vystaveny působení relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 50% (při skladování i po zabudování). Pro přilepení ochranných fólií použijte speciální lepicí pásky TESA 4438 či TESA 4838, které je nutno odstranit nejpozději do 2 měsíců.

Pozor na práci s bruskami či rosbušovacími pilami v blízkosti výplní otvorů, hrozí neopravitelné poškození povrchu. Dřevěná okna a dveře jsou opatřena velmi kvalitní povrchovou úpravou. Vlivem vnějších podmínek (jako jsou zejména ultrafialové záření, změny teploty, déšť) jsou z povrchové úpravy „vymývány“ některé složky. Je tedy nezbytné minimálně 2x ročně (před zimou a po zimě) povrchovou úpravu ošetřit speciálním přípravkem ze sady „Gori 690“, který dodá „vymyté“ složky, zacílí případné mikrotrhlínky vzniklé objemovými změnami dřeva a vzhledově osvěží povrch výrobku. Přípravek se aplikuje na povrch zbavený nečistot dle pokynů výrobce přípravku (přípravek se aplikuje pomocí hadříku či houbičky za teplot +5°C až +20°C). Nedodržením pravidelného ošetření povrchové úpravy zapříčiní ztrátu záruky. V případě zjištění zvýšené degradace povrchové úpravy či mechanického poškození je nutno neprodleně zajistit jejich obnovu či opravu. Tyto práce je nutno přenechat odborné firmě, která má k dispozici potřebnou technologii a zkušenosti. Při obnově nátěru se zásadně vyhýbáme natírání silikonového tmelu zasklení, natírání kování a těsnění.

Čištění skel a parapetů:

Štítky a ochranné fólie je nutné ihned po montáži odstranit (příp. štítky uschovat pro pozdější reklamaci). Mytí provádějte běžnými prostředky na mytí a údržbu. Vyvarujte se používání abrazivních prostředků, které způsobují poškrábání povrchů výrobků.

Oprava barevných profilů výrobků:

Poškozená místa mohou být dodatečně retušována jen korekční tyčinkou příslušné barvy. Dodatečné broušení u potahovaných plastových profilů není možné. Opravu poškozených barevných profile doporučujeme provádět odbornou firmou, která nejlépe zhodnotí míru poškození a způsob opravy. V případě potřeby seřízení a oprav zajistěte odborný servis nebo kontaktujte naše servisní oddělení.

Neručíme za škody způsobené vlivem špatného užívání, údržby, čištění výrobků a nedodržení pokynů v návodech k obsluze a údržbě.

Větrání

V důsledku našeho životního stylu a zvyklostí vzniká velká vlhkost vzduchu. Voda ve formě vodní páry vzniká například dýcháním lidí, pečením, vařením, koupáním, praním atd. Plastové výrobky jsou typické svojí vysokou těsností, která neumožňuje přirozenou výměnu vzduchu způsobenou netěsnostmi mezi rámem a křídlem, která je běžná u starých typů dřevěných oken a dveří. Zapocení skel je tudíž důkaz o jejich těsnosti a nikoliv závada. Vzdušná vlhkost může kondenzovat po dosažení bodu nasycení a může způsobit vlhnutí a plesnivění stěn a stropů. Proto je z hygienických důvodů výměna vzduchu v místnostech zatížených užíváním velmi nutná. Ohroženy jsou zejména místnosti s nízkou teplotou a vysokou vlhkostí.

Správné větrání je proto podmínkou příjemného klimatu a zabránění vysoké vlhkosti v místnosti.

Rady pro snížení rosení skel:

- Nutno zabezpečit 3x denně intenzivní výměnu vzduchu v místnosti tak, že např. na cca 5-8 min. budou okna široce otevřena. Větrání pomocí vyklopení křídla tzv. ventilace je v zimním období zcela nevhodné. **Intenzita větrání formou ventilace je malá a ztráta tepla v místnosti velmi vysoká.**
- Žaluzie musí být vytaženy.
- Záclony nebo závěsy nesmí bránit proudění vzduchu k oknu (musí být krátká).
- Parapetní deska nesmí bránit proudění vzduchu a zakrývat otopné těleso.
- Pod oknem by mělo být otopné těleso, aby teplý vzduch osušoval okno.
- Na parapetní desce nesmí být žádný zdroj vlhkosti (např. květináče).
- Omezit zdroje vlhkosti v místnosti (např. sušení prádla, používat digestoř pro odsávání par...)
- Zvýšit teplotu v místnosti (teplý vzduch absorbuje více vlhkosti).

Pro splnění záručních podmínek musí být v místnostech dlouhodobě relativní vlhkost nižší než 50%.

Rosení skel, rámu, křídel, kování a příslušenství výrobků zevnitř místnosti nebo zvenčí nelze uznat jako vadu. Jedná se o fyzikální jev způsobený místními podmínkami.

Věříme, že i tento stručný návod přispěje k dlouhé životnosti a správné funkci našich výrobků a tím i k plné spokojenosti Vaší i Vašich blízkých.

OKNARONDR s.r.o.