

Výrobek:

Plastové vnější (vchodové) dveře, systém VEKA Softline 82 MD

Typové označení:

PD-S82MD

Zamýšlené použití: Vnější (vchodové) dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce:

A + M FENSTER s.r.o.
Tuřanka 115, 627 32 Brno
provozovna: Ul. Nádražní 247, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
IČ: 26275830

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **Systém 3**

Posuzování a ověřování vlastností: **Oznámený subjekt č. 1390 – CSI a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 051 – 13/Z dne 13. 03. 2013.**

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1

Vnější dveře jednokřídlové a dvoukřídlové se sloupkem otočné, plné, prosklené dveře

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle EN 14351-1+A1		Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 2		1390 – CPD – 051 – 13/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C / B		1390 – CPD – 051 – 13/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	3A / 4A*		1390 – CPD – 051 – 13/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		-
Nebezpečné látky	neobsahuje		1390 – CPD – 051 – 13/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd		-
Výška a šířka (minimální průchozí)	Uvedeny ve smlouvě		Technická specifikace
Součinitel prostupu tepla - pro různé varianty distančních meziskelních rámečků**	$U_g = 1,1$	1,2 / 1,2 / 1,2 W/(m ² .K)	1390 – CPD – 051 – 13/Z
	$U_g = 1,0$	1,2 / 1,2 / 1,2 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,8$	1,0 / 1,1 / 1,1 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,7$	0,98 / 0,99 / 1,0 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,6$	0,92 / 0,93 / 0,94 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,5$	0,86 / 0,87 / 0,88 W/(m ² .K)	
	$U_p = 1,26$	1,3 W/(m ² .K)	
	$U_p = 0,79$	0,97 W/(m ² .K)	
	$U_p = 0,64$	0,88 W/(m ² .K)	
	$U_p = 0,54$	0,81 W/(m ² .K)	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1$	0,63 / 0,60 / 0,42	
	$U_g = 1,0$	0,50	
	$U_g = 0,8$	-	
	$U_g = 0,7$	0,62	
	$U_g = 0,6$	0,50 / 0,38 / 0,37	
	$U_g = 0,5$	0,47	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,1$	0,80 / 0,78 / 0,70	
	$U_g = 1,0$	0,71	
	$U_g = 0,8$	-	
	$U_g = 0,7$	0,73	
	$U_g = 0,6$	0,71 / 0,62 / 0,57	
	$U_g = 0,5$	0,69	
Průvzdušnost	Třída 3		1390 – CPD – 051 – 13/Z

* První hodnota platí zavřené dveře (zajištěné ve 3 bodech) a druhá hodnota platí pro zavřené a uzamčené dveře.

** První hodnota platí při použití skla s rámečkem Swisspacer V, druhá hodnota při použití skla s rámečkem Chromatech Ultra a třetí hodnota při použití rámečku Swisspacer.

Vlastnosti plastových vnějších (vchodových) dveří, systém VEKA Softline 82 MD jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Brně, dne 01. 07. 2013

A + M FENSTER s.r.o.
Tuřanka 115, 627 32 Brno
tel.: +420 548 183 131
IČ: 26275830, DIČ: CZ26275830 ①



Miroslav Kulík
jednatel společnosti